

DALI-2 Display 4“ Multifunctional Control Device

Das kapazitive 4“ Display mit 24 bit Farbtiefe erlaubt sowohl die Inbetriebnahme als auch die Steuerung und Bedienung eines DALI Systems. Über Widgets kann die Anzeige individuell gestaltet werden.

Funktion:

4“ kapazitiver Touchscreen mit 24-Bit Farbtiefe

Dimensionen: 88mm x 88mm x 8,5mm

Bedienung über zahlreiche Widgets
individuell gestaltbare Bedienoberfläche

Dimmen und Schalten von Gruppen und Einzeladressen

Aufrufen und Speichern von Szenen

Multimasterfähig. Es können mehrere Module in einem DALI-Kreis installiert werden.

Montage an einer Unterputzdose

Version mit Power Over Ethernet auf Anfrage

Zusätzliche Funktionen bei der Version Display 4“ plus:

Adressieren und Inbetriebnahme eines DALI Systems

Erstellung von Gruppen

Messung und Visualisierung von Temperatur, Luftqualität, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit, Jalousiesteuerung

Allgemeine Daten:

Umgebungstemperatur: -10°C ... +50°C

Schutzklasse: IP20

Abmessungen: 88mm x 88mm x 8,5mm

Auflösung Display: 480 x 480 px

Farben Display: 24Bit

Farbe Rahmen: weiß (schwarz oder Sonderfarbe auf Anfrage)

Farbe Gehäuse: weiß (schwarz oder Sonderfarbe auf Anfrage)

Montage: an einer Unterputzdose

Versorgungsspannung Display: 24-56V DC

Energiebedarf Display: 3W

Anzahl der DALI-Kreise: 1

Stromaufnahme DALI-Kreis: <2mA

Versionen Funktionsübersicht

	Display 4" 86456841	Display 4" Plus 86456841-P
Individuellgestaltbare Bedienoberfläche	✓	✓
Integration WLAN	✓	✓
Dimmen und Schalten	✓	✓
Tunable White, RGB Farblichtmanagement	✓	✓
Szenen konfigurieren	✓	✓
Gruppen konfigurieren		✓
Integrierte Sensoren zur Messung, Visualisierung von Temperatur Luftdruck, Luftqualität und Luftfeuchtigkeit		✓
Adressieren und Inbetriebnahme eines DALI Systems		✓

Fabrikat Lunatone, Typen

Art. Nr. 86456841-W DALI-2 Display 4" multifunctional control device (weiß)

Art. Nr. 86456841-P-W DALI-2 Display 4" multifunctional control device „plus“ Variante (weiß)

Auf Anfrage beide Varianten auch in schwarzer Ausführung erhältlich

Zubehör:

Art. Nr. 24166012-24HS PS 24V, 300mA – Power Supply

Bitte beachten Sie auch die Möglichkeit unseres Lunatone Cloud Service: Cloud Support für DALI-2 IoT und DALI-2 Display (ab FW Version 1.9.0)