

## **DALI-2 Display 4“ Multifunctional Control Device**

Das kapazitive 4“ Display mit 24 bit Farbtiefe erlaubt sowohl die Inbetriebnahme als auch die Steuerung und Bedienung eines DALI Systems. Über Widgets kann die Anzeige individuell gestaltet werden.

### **Funktion:**

4“ kapazitiver Touchscreen mit 24-Bit Farbtiefe

Dimensionen: 88mm x 88mm x 8,5mm

Bedienung über zahlreiche Widgets  
individuell gestaltbare Bedienoberfläche

Dimmen und Schalten von Gruppen und Einzeladressen

Aufrufen und Speichern von Szenen

Multimasterfähig. Es können mehrere Module in einem DALI-Kreis installiert werden.

Montage an einer Unterputzdose

Version mit Power Over Ethernet auf Anfrage

### Zusätzliche Funktionen bei der Version Display 4“ plus:

Adressieren und Inbetriebnahme eines DALI Systems

Erstellung von Gruppen

Messung und Visualisierung von Temperatur, Luftqualität, Luftdruck und  
Luftfeuchtigkeit, Jalousiesteuerung

### **Allgemeine Daten:**

Umgebungstemperatur: -10°C ... +50°C

Schutzklasse: IP20

Abmessungen: 88mm x 88mm x 8,5mm

Auflösung Display: 480 x 480 px

Farben Display: 24Bit

Farbe Rahmen: weiß (schwarz oder Sonderfarbe auf Anfrage)

Farbe Gehäuse: weiß (schwarz oder Sonderfarbe auf Anfrage)

Montage: an einer Unterputzdose

Versorgungsspannung Display: 24-56V DC

Energiebedarf Display: 3W

Anzahl der DALI-Kreise: 1

Stromaufnahme DALI-Kreis: <2mA

## Versionen Funktionsübersicht

|  | <b>Display 4"</b><br>86456841 | <b>Display 4"</b><br><b>Plus</b><br>86456841-P |
|--|-------------------------------|--|
| Individuellgestaltbare Bedienoberfläche  | ✓                             | ✓  |
| Integration WLAN   | ✓                             | ✓  |
| Dimmen und Schalten  | ✓                             | ✓  |
| Tunable White, RGB Farblichtmanagement   | ✓                             | ✓  |
| Szenen konfigurieren   | ✓                             | ✓  |
| Gruppen konfigurieren  |                               | ✓  |
| Integrierte Sensoren zur Messung, Visualisierung von Temperatur Luftdruck, Luftqualität und Luftfeuchtigkeit |                               | ✓  |
| Adressieren und Inbetriebnahme eines DALI Systems  |                               | ✓  |

### Fabrikat Lunatone, Typen

**Art. Nr. 86456841-W DALI-2 Display 4" multifunctional control device (weiß)**

**Art. Nr. 86456841-P-W DALI-2 Display 4" multifunctional control device „plus“ Variante (weiß)**

Auf Anfrage beide Varianten auch in schwarzer Ausführung erhältlich

### Zubehör:

**Art. Nr. 24166012-24HS PS 24V, 300mA – Power Supply**

Bitte beachten Sie auch die Möglichkeit unseres Lunatone Cloud Service: Cloud Support für DALI-2 IoT und DALI-2 Display (ab FW Version 1.9.0)