

Gerät

Multifunktionales DALI-2 7" Touchdisplay

Funktion

Multifunktionales Steuermodul für DALI- und DALI-2-Beleuchtungssysteme mit individuell konfigurierbarer Bedienoberfläche. Kapazitiver 7"-Touchscreen mit 24-Bit-Farbtiefe zur komfortablen Steuerung von Leuchten, Gruppen, Szenen und Farblicht (Tunable White, RGBW). Mit integrierten Sensoren zur Anzeige von Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Einbindung in das Gebäudenetzwerk über Ethernet oder WLAN. Das Display kann als Schnittstelle für die DALI Cockpit Software verwendet werden.

Montage an Standard-Unterputzdose, Anschluss an DALI-Bus und Versorgung über 24–56 V DC oder PoE. DALI-2 zertifiziert.

Technische Daten

Displaygröße: 7", kapazitiver Touchscreen

Auflösung: 102 × 600 Pixel, 24 Bit Farbtiefe

Stromversorgung: 24–56 V DC oder Power-over-Ethernet (PoE)

Energieverbrauch: 3,5 W

DALI-Schnittstelle: 1 Kreis, Multimaster (mehrere Displays / Steuergeräte an einer DALI Linie möglich)

Stromaufnahme DALI-Bus: < 2 mA

Netzwerkoptionen: LAN/WLAN

Abmessungen (L × B × H): 178 × 111 × 8 mm

Montage: Wandmontage (an Unterputzdose)

Umgebungstemperatur: +0°C bis +45°C

Schutzart: IP20

Gehäuse Farbe: Metallgrau

Rahmen Farbe: Weiß/Schwarz

Fabrikat Lunatone

Typ 86456840-W DALI-2 Display 7" weiß

86456840-B DALI-2 Display 7" schwarz