

## Gerät

DALI-2 Schaltaktor mit Relaiskontakt zur Ansteuerung von 230 V AC Lasten, 4x 16 A

## Funktion

DALI-2 Modul zum Schalten von 230 V AC Dauerlasten über DALI, zur Einbindung nicht dimmbarer Verbraucher in DALI-Systeme. Die Gerätefunktion entspricht dem Standard für DALI Device Type 7. Vier Schließerkontakte (je 16 A), jeder Kanal mit eigener DALI-Adresse. Schaltung im Spannungs-Nulldurchgang zur Reduktion von Einschaltströmen. Programmierbares Verhalten bei DALI-Busausfall und Wiederkehr. Programmierbares Zeitschaltverhalten. Versorgung direkt über den DALI-Bus, keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Das Gerät ist DALI-2 zertifiziert.

## Technische Daten

Steuerprotokoll: DALI, DALI-2 (DT7)

Relaiskontakt: 250 V AC

Relais Kontaktart: Schließer

Max. Ausschaltstrom: 20 A

Max. Nennlast Leitungsschutz: 3000 VA AC / 16 A max

Max. Einschaltstrom: 320 A

Max. Dauerstrom: 16 A (je Kanal)

Schaltverhalten: Einschalten im Nulldurchgang

Versorgung: über DALI-Bus

Typische Stromaufnahme: 5,5 mA

Abmessungen (L × B × H): 98 × 36 × 56 mm

Montage: Hutschiene (2TE)

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Schutzart: IP20

**Fabrikat** Lunatone

**Typ** 86456881-HS DALI-2 4xRM16 I HS