

Gerät

DALI-2 Bediengerät

Funktion

DALI-2 Bediengerät mit Druck, Drehknopf und 3 kapazitiven Sensortasten für den Einbau auf eine Gerätedose. Druckknopf und Sensortasten können individuellen DALI-Befehlen zugeordnet werden. Über die Sensortasten kann die Funktion und der Wirkungsbereich für den Dreh- und Druckknopf umgestellt werden z.B. Helligkeits- Farb und Farbtemperatursteuerung. Die gewählte Sensortaste und deren Steuermodus ist weiß hinterleuchtet. Das Bediengerät verfügt über einen integrierten Application Controller und kann alternativ als DALI-2-Inputgerät genutzt werden. DALI-2 zertifiziert und multimasterfähig (es sind mehrere Steuergeräte an einem DALI Bus möglich).

Technische Daten

Bedienelemente: Druck und Drehknopf, 3 Tasten

Stromversorgung: Über DALI-Bus

Typische Stromaufnahme DALI: 4,5 mA

Betriebsart: Multi-Master Applikationskontroller und DALI-2 Input Device (IEC 62386-101/103/301/302)

Abmessungen (L x B x H): 70 x 70 x 38 mm

Montage: Auf eine Installationsdose

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Schutzart: IP20

Fabrikat Lunatone

Typ 86459338-3T-app-L1 DALI-2 Rot Touch 3T (2 Szenen, 1 Wirkungsbereich)
86459338-3T-app-L2 DALI-2 Rot Touch 3T (1 Szene, 1Wirkbereich, Jalousie)
86459338-3T-app-L3 DALI-2 Rot Touch 3T (CWWW)
86459338-3T-app-L4 DALI-2 Rot Touch 3T (RGB)