

Gerät

DALI-2 Bediengerät

Funktion

DALI-2 Bediengerät mit Druck, Drehknopf und 3 kapazitiven Sensortasten für den Einbau auf eine Gerätedose. Das Bediengerät ist ein DALI-2-Inputgerät, mit 4 DALI-2 Instanzen nach Instanztyp 1 (Input device pushbutton IEC62386-301), 1 Instanz von Instanztyp 0 (Generic/General Purpose (IEC62386-103) zur Auswertung der Drehbewegung und 1 Instanz von Instanztyp 2 (Absolute input Device IEC62386-302), mit 8 Bit Auflösung, als alternative Auswertung der Drehbewegung. DALI-2 zertifiziert. Das Modul verfügt zusätzlich über einen integrierten Application Controller (DALI-2, Multimaster), welcher im Auslieferungszustand deaktiviert ist.

Technische Daten

Bedienelemente: Druck und Drehknopf, 3 Tasten

Stromversorgung: Über DALI-Bus

Typische Stromaufnahme DALI: 4,5 mA

Betriebsart: DALI-2 Input Device (IEC 62386-101/103/301/302) und Multi-Master Applikationskontroller

Abmessungen (L x B x H): 70 x 70 x 38 mm

Montage: Auf eine Installationsdose

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Schutzart: IP20

Fabrikat Lunatone

Typ

86459338-3T-int-L1 DALI-2 Rot Touch 3T Integration (2 Szenen, 1Wirkbereich)

86459338-3T-int-L2 DALI-2 Rot Touch 3T Integration (1 Szene, 1Wirkbereich, Jalousie)

86459338-3T-int-L3 DALI-2 Rot Touch 3T Integration (CWWW)

86459338-3T-int-L4 DALI-2 Rot Touch 3T Integration (RGB)